



Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
lampa robocza statyw Ciemny Szary  
1X30W and 2x5W 3280lm 110D - 840  
Zimna Biel | IP54 - do ponownego  
naładownia - Symetryczny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 243837                                  |
| EAN              | 4058075576575                           |
| Kod Producenta   | 4058075576575                           |
| Producent        | Ledvance                                |
| Nazwa producenta | LED WORKLIGHT 40WCHRGMOB 840TRIPOD LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 25000                                   |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 40W                                |
| Zamienne (W)              | 50                                 |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 3280lm                             |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 82                           |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 110                          |
| Power factor                | >0.50                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Montaż                 | Podłoga                     |
| Klosz                  | Poliwęglan (PC)             |
| Light Distribution     | Symetryczny                 |
| Stopień ochrony IP     | IP54                        |
| Impact Protection (IK) | IK05 - 0.70 dżuli           |
| Operating Temperature  | -10 to +40                  |
| Kolor Oprawy           | Pomarańczowy                |
| Obudowa                | Aluminium, PC (poliwęglany) |
| Kolor bańki            | Pomarańczowy                |
| Seria                  | Worklight                   |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1694 |
| Szerokość (mm) | 755  |
| Wysokość (mm)  | 658  |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie