



## Specyfikacja Ansell LED Bulkhead Helder Okólnik Zwykły Valkoinen 12W 1058lm - 830-840-865 CCT | 215mm - IP54

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 245330                              |
| EAN              | 5056144228096                       |
| Kod Producenta   | AHELED/CW                           |
| Producent        | Ansell                              |
| Nazwa producenta | 12W Circular Bulkhead - Plain White |
| Gwarancja        | 2 lat                               |
| Żywotność (h)    | 54000                               |

### Informacje techniczne

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED                                   |
| Moc (W)                   | 13W                                                        |
| Zawiera żarówkę           | Tak                                                        |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                                    |
| Ściemnianie               | Nie                                                        |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały, 865 Światło Dienne    |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały, 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów                         |
| Jasny Kolor               | Biały                                                      |
| Ustawienie Koloru         | CCT                                                        |
| Strumień świetlny (Lumen) | 900lm                                                      |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 69                              |
| Klosz                       | Opal                            |
| Rodzaj produktu             | Oprawy LED do montażu ściennego |

## Fixture Information

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Type of Fixture        | Profesjonalny                |
| Montaż                 | Natynkowe                    |
| Połączenie oprawy      | SI [Złącze na wkręt blokowe] |
| Stopień ochrony IP     | IP54                         |
| Impact Protection (IK) | IK09 - 10 dżuli              |
| Operating Temperature  | -5 to +25                    |
| Kolor Oprawy           | Biały                        |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)             |
| Kolor bańki            | Biały                        |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                          |
| Seria                  | Helder                       |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Średnica (mm) | 215 |
| Wysokość (mm) | 69  |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie