


| Typ    | Flux | CCT   | Optic                   | A (mm) |
|--------|------|-------|-------------------------|--------|
| PSU    | 205  | 840   | HNB/HMB/HVB/HOVL/HOVL V | 158    |
|        | 495  | PW930 | NB/MB/WB/VVB/OVL V      | 173    |
| DA     |      |       |                         | 162    |
| DA V.C |      |       | All                     | 253    |
| WA     |      |       |                         | 224    |

| Flux | CCT         | B (mm) |
|------|-------------|--------|
| 275  | FMT/rose/RB | 130    |
| 395  | FC/p930     | 149    |
| 495  |             |        |



## Specyfikacja Philips Oświetlenie szynowe LED GreenSpace Evo Projektor Valkoinen 31.5W 4000lm 41x80D - 830 Ciepła Biel

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Numer artykułu   | 251906                      |
| EAN              | 8720169590960               |
| Kod Producenta   | 8720169590960               |
| Producent        | Philips                     |
| Nazwa producenta | ST333T 39S/830 PSU WB WH481 |
| Gwarancja        | 5 lat                       |
| Żywotność (h)    | 50000                       |

### Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 31.5W                              |
| Zamienne (W)              | 50                                 |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 4000lm                             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 136                     |
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                     |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 41x80                   |
| Power factor                | >0.90                   |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED szynowe |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Montaż szynowy    |
| Operating Temperature  | 0 to +25          |
| Stopień ochrony IP     | IP20              |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Obudowa                | Plastik           |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Kolor bańki            | Biały             |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 158 |
| Szerokość (mm) | 92  |
| Wysokość (mm)  | 190 |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

**Dlaczego Nowazarowka?**



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

